












# STEADICAM.

カメラ固定システム

# システム適合表

設定状況	Ultra <sup>2</sup> Cine	Clipper 312	Clipper 324	Archer SE	Archer	FlyerF24LESE	Flyer LE	Pilot	Co-Pilot	Merlin with Arm & Vest	Merlin
											
最大カメラ重量	22kg	16kg	16kg	11kg	11kg	8.6kg	8.6kg	4.5kg	4.5kg	3.4kg	2.27kg
最適バランス時のスレッド位置	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準
ポスト伸縮設定	4段	3段	3段	2段	2段	2段	2段	2段	2段	無し	無し
ポスト長	71-180cm	66-124.5cm	43-85cm	43-85cm	38-62cm	47-81cm	47-81cm	52-85cm	52-85cm	無し	無し
Ultra用高輝度ジンバル	標準	標準	標準	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可
低摩擦ジンバル	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	標準	標準	標準	標準	使用不可	使用不可
低質量ジンバル	使用不可	使用不可	使用不可	標準	標準	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可
マーリン用メタルジンバルハンドル	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	標準	標準
チルトヘッド	標準	標準	標準	標準	標準	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可
電動ステージ	標準	オプション	オプション	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可
HD UltraBrite III 8.4型カラーTFTモニター	標準	オプションアップグレード	オプションアップグレード	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可
7型TFTカラーモニター(700ユニット/二層ARコーティング)	使用不可	標準	標準	標準	標準	標準	標準	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可
7型TFTカラーモニター(500ユニット/単層ARコーティング)	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	標準	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可
5.8型TFTカラーモニター	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	標準	使用不可	使用不可	使用不可
3.5型TFTカラーモニター	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	標準	標準	使用不可	使用不可
調整式モニターブラケット	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	使用不可	使用不可
電子式フレームライン発生器	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可
人口水平儀	標準	標準	標準	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可
バッテリー残量表示装置	標準	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可
アームの種類	G-70	G-50	G-50	G-50	G-50	Iso-Elastic Dual Action	Iso-Elastic Dual Action	Iso-Elastic Dual Action	Iso-Elastic Dual Action	Iso-Elastic Dual Action	使用不可
上昇範囲	81cms	81cms	81cms	81cms	81cms	78cms	78cms	81cms	81cms	81cms	81cms
ULTRA2用軽量ベスト	標準	オプションアップグレード	オプションアップグレード	オプションアップグレード	オプションアップグレード	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可
LX軽量ベスト	使用不可	標準	標準	皮製	標準	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可
フライヤーベスト	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	皮製	標準	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可
パイロット、マーリン用軽量ベスト	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	標準	標準	標準	使用可能
Power Cubeバッテリー	同梱	使用可能	同梱	同梱	使用可能	同梱	使用可能	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可
Vロック型バッテリーマウント	標準	オプション	標準	標準	オプション	標準	使用可能	使用可能	使用不可	使用不可	使用不可
AB用バッテリーアダプター	使用不可	使用可能	使用不可	使用不可	オプション	使用不可	使用可能	使用可能	使用不可	使用不可	使用不可
Pencil/AA battery power	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	標準	標準	標準	使用不可	使用不可
24ボルト電源システム	標準	使用不可	標準	使用不可	使用不可	標準	標準	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可
ローモードキット	別売	別売	別売	同梱	別売	同梱	別売	別売	別売	使用不可	使用不可
バランス/操作スタンド	別売	別売	別売	同梱	別売	同梱	同梱	別売	別売	別売	別売

日本 株式会社 アイディーエクス TEL:044-850-8801 FAX:044-850-8838

総代理店 〒214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原6-28-11 <http://www.idx.tv> E-mail: [idx.japan@idx.tv](mailto:idx.japan@idx.tv)

上記製品の価格および使用は予告なしに変更される場合があります。SteadicamはTiffen社の登録商標です。

**Steadicam Merlin**は、各種イベント、結婚式、産業用ビデオ、記録映画など多分野で撮影を行うプロのビデオカメラマンや、低価格のカメラ固定システムを探し求める学生やビデオ愛好家に最適な新型Steadicamシステムです。

- 220gから2.2kgまでの超軽量カメラに対応
- わずか360g(ソフトドリンク1缶以下)の軽量デザイン
- 折り畳み時は縦約9cm、横約5cm、長さ約28cmのコンパクト設計
- 超軽量・高剛性アルミニウム合金製ボディ
- 高精度ステンレス製ウェイト6個を付属
- 特許取得の3軸ジンバル内蔵型ハンドル
- 折り畳み式キャリバーヒンジ
- 国際規格のクイックマウント式ダブテールプレート
- 簡単操作の三脚プレート
- 別売トラベルバッグ

**Steadicam Ultra**シリーズの新型モデルは、Ultraに採用された画期的な機能をほとんど継承している上、数々の新機能も装備しています。主な特長は、次の通りです。

- 新オープンアーキテクチャー採用により剛性とカメラの取付安定性が向上したステージ部には、電動機能やチルト式ヘッド部も搭載可能
- 薄型設計の新型スレッド
- カーボンファイバー製4段式ポスト部
- 積み重ね可能な高エネルギー密度型Power Cubeバッテリーシステム
- 新設計のUltra<sup>2</sup>用高精度ジンバル
- 新設計のロック&キャッチ機構
- Geoシリーズに新登場のG-70弾性可変型Iso-Supportアーム
- HD UltraBrite<sup>2</sup>モニター
- HD方式にも対応する配線設計
- 機動性を損なうことなく快適性と装着性を高めた新型ベスト
- 3レベルの仕様設定を選択可能

**MERLIN ARM AND VEST**は、MERLINの能力を広げます。MERLIN ARM上3.4Kgまで対応できます。

- 調整可能なベスト

**The Steadicam Flyer-LE** は、フィルムとビデオプロダクションのために。

- 12/24volt500ニット7インチLCDモニター標準
- 伸縮可能なカーボンファイバーのポスト
- 新しい低摩擦ジョイント
- 大きい直径のグリップ
- 2段 Iso-Elastic arm
- 8.6Kgまで搭載可能
- 新しい人間工学的ベスト
- HD&SEバージョンが使用可能
- 軽量ベスト

**Steadicam Archer**は、軽量オープンアーキテクチャー・ステージとGeoシリーズの新型G-50アームに連動する斬新な折り畳み式軽量スレッドを採用しています。伸縮式ポストが常に最適なバランスを約束し、各種バッテリーシステムの使用を可能にするために複数の取付マウントを付属しています。

- 独自の折り畳み構造を採用したカーボンファイバー製軽量スレッド
- 新オープンアーキテクチャー採用により剛性とカメラの取付安定性が向上したステージ部
- カーボンファイバー製2段式ポスト部を標準装備
- Geoシリーズに新登場のG-50弾性可変型アーム
- 各種バッテリーシステムに対応
- 各種モニターを搭載可能
- 軽量LXベスト

**Steadicam F24LEHD**は、さまざまな軽量のテレビカメラ、16mm、および35mmのフィルム・カメラをに対応するように設計されたユニークな軽量のSteadicamシステムです。スレッドはHDコンパチブルモニターを搭載、Iso-Elastic のSteadicam Flyer-LEアームと軽量のベストで補足となります。また、12/24ボルト(切り替え)標準の為、さまざまなバッテリーシステムを使用できるでしょう。

- LCDモニター付き軽量スレッド
- 密閉ボールベアリング式3軸ジンバル
- 高精度カメラ取付用ステージ
- 2段式Iso-Elastic保持アーム
- 機能的な2軸調節式アーム&ベストコネクター
- 各種バッテリーシステムに対応
- 軽量ベスト
- 各バッテリーシステムが使用可能な12/24V電圧切替装置

**特別仕様Archer SE**は、Archerに搭載されたすべての機能に加えて、次の新機能が追加されています。

- ソケットブロック付きレザー製ベスト
- Steadicam独自のPower Cubeバッテリーシステム(Power Cube電池2個 + VL2チャージャー1台)
- フレームライン用モニターフード付き7型カラーモニター
- センサー内蔵型検数システム
- タートルベース付きCスタンド
- ハードケース2個(アーム&ベスト用およびスレッド用)
- ローアングル撮影キット
- サンドバッグ2個 + 工具バッグ

**Steadicam F24LESE**は、FLYER LEの全ての機能を装備した特別仕様モデルです。但し次の機能は変更または追加されています。

- 革製ベストと金属のショルダーバックル
- NTSC/PAL対応の7インチコンボジットモニター
- 700ニットの明るさのレベル
- 可変式フレームラインジェネレーター
- モニターフード
- STEADICAM POWER CUBEバッテリーシステム
- power cube×2、VL-2充電器×1
- 新しいモニターに対応する配線システム
- タリーシステム標準
- 新しいモニターに対応する配線システム
- 新しいバッテリーマウント
- サンドバッグ×2、工具バック×1
- ローモードキット
- タートルベースCスタンド

**Steadicam Clipper324**は、12/24ボルトのフィルムとビデオ撮影の為の手頃なシステムです。

- 700ユニットSDモニター
- HDモニターオプション対応
- 新しいパッドに変更されたLXベスト
- 電動ステージ搭載

**Steadicam Clipper312**は、標準のハイデフィニションビデオのための手頃なシステムです。

- シングル及びデュアルバッテリー駆動可能
- パワーキューブバッテリー使用可能
- 700ユニットSDモニター搭載
- 3段式ポスト
- G-50アームとLXベスト標準



日本総代理店  
**株式会社 アイ・ディー・エクス**  
 〒214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原6-28-11  
 TEL:044-850-8801 FAX:044-850-8838  
 http://www.idx.tv E-mail:idx.japan@idx.tv

