

STEADICAM[®]

PILOT[™]



新発売の STEADICAM Pilot
新型軽量カメラのために設計された
最新の軽量スタビライザーシステム

特長:

- 軽量
- 低価格
- 真性3軸ジンバル
- マイクロ調整が可能なX-Yステージ
- 28インチブーム付き軽量イソエラスチックアーム
- 長薄型の軽量ベスト
- スレッド経由の電源とビデオ
- 5.8インチ-16:9にアップグレード可能なLCDモニター
- Anton Bauer/IDX V-Mount/PAGを提供

The Steadicam Pilot™ & Co-Pilot™

新発売のSTEADICAM PilotとCo-Pilotは、900グラムから4.5キログラムの新型軽量カメラのために設計された、最新の低価格軽量スタビライザーシステムです。必要な他のすべてのシステムコンポーネントが通常の操作に提供されているため、バッテリーとお好きなカメラを追加するだけでお使いいただけます。

STEADICAM Pilotは、軽量のイソエラスチックアームと超薄型のベスト、カーボンライト拡張可能ポスト付きの軽量スレッド、アップグレード可能なカラー3.5インチLDCモニター、低質量ジンバルを装備しており、ビデオのプロフェッショナルに高度の機能とメリットを低価格で提供します。

Iso-Elastic™アームは、二部式で、ツールが不要な連結式設計のため、カメラを支えたまま調節できます。この独自の特許設計により、STEADICAM のオペレータは70センチのブームレンジでアームをなめらかに簡単に上下できます。イソエラスチックアームは非反発性でもあり、ロックオフから起伏の激しい地形を高速で走る場合にいたるまで、あらゆる操作条件での垂直方向の安定性と制御性が改善されます。



Pilotの超軽量、超薄型ベストは、長時間の制作や長い切れ目のないショットでも高い快適性と機能性を提供できるよう設計されています。ツールを使用しないため、撮影作業中でも簡単に調節できます。

アームは持ち運び用に コンパクトに 分解可能



3.5インチLDCモニターが標準搭載され、光線量にかかわらず高いコントラストを保ちます。スレッド上のモニターは、オペレータがバランスを取りやすく操作がしやすい重さと位置に調節されています。高い実績を持つ低質量ジンバルを採用しているため、オペレータはSTEADICAM でなければ不可能な滑らかな動きを撮影することができます。ツール不要の精密カメラステージがカメラの底部を固定するため、上下左右から簡単に調節できます。モニターは5.8インチ - 16:9までアップグレードできます。

Pilotには、12ボルトのバッテリーパックオプションがあります。「AA」バッテリーパックはV-lock またはAnton Bauerの2種類があります。

オプションのStediStand™ またはTurtle Baseの「C」スタンドがSTEADICAMの均衡と操作に必要です。

4つの拘束ネジにより
ステージプレートを
しっかりと固定

X-Yバーニア調節付き
ステージプレート

カーボンライト
拡張可能ポスト

カーボンライトの拡張可能ポストとステージへのインターフェースにより強固に結合され、オペレータが貴重なシーンを撮影する間に揺れが生じません。ステージプレートはスライド式であるため、バランスを再調整することなくカメラを取り外したり設置しなおすことができます。

スレッドには真性3軸ジンバルが装備されており、バランスを取るためのカウンターウェイト、位置調節可能なモニター、ジンバル、バッテリー取り付け具が付いています。バランスを保つためのカウンターウェイトも備えられています。

Pilotのスレッドは下部のクロスチューブを取り外すとコンパクトに収納できます。

位置調節可能なモニター、
ジンバルとバッテリー
取り付け具



バランスを保つためのカウンターウェイト

PILOT
PILOT-AB スレッド、ベスト、アーム、ケース
ABバッテリー取り付け具、5.8インチLCD

PILOT-VL スレッド、ベスト、アーム、ケース
V-Loc バッテリー取り付け具、5.8インチLCD

PILOT-AA スレッド、ベスト、アーム、ケース
AAバッテリー取り付け具、5.8インチLCD

CO-PILOT
PILOT-PCO スレッド、ベスト、アーム、ケース
AAバッテリー取り付け具/パック、3.5インチLCD

PILOT-NCO スレッド、ベスト、アーム、ケース
AAバッテリー取り付け具/パック、
3.5インチNTSC LCD

販売代理店



日本
総代理店



株式会社 アイディーエクス

〒214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原6-28-11 <http://www.idx.tv> E-mail: idx.japan@idx.tv

TEL: 044-850-8801 FAX: 044-850-8838

※本製品は、米国特許第5,435,515号および第5,360,196号を取得しており、他国においても特許出願中です。Steadicamは、本製品の仕様を予告なしに変更する権利を有します。

0808