

## High Brightness Monitors 12G 高輝度対応モニター

24 型 4K / UHD 高輝度 HDR エミュレーション モニター

### LUM-242H 4K HDR

標準価格 ¥900,900 (税抜 ¥819,000)



■外形寸法 / 質量  
寸法：552x360x98.5mm  
(スタンド込み：586x388x150mm)  
質量：約 10.3kg

パネル	
画面サイズ	24型
解像度	3840 x 2160 (16:9)
ピクセルピッチ	0.137mm
色深度	1.07B (10bit)
視野角	178° (H)/178° (V)
輝度	1,500cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	1000:1
表示エリア	527(H)x296(V)mm

LUM-242H は、UHD 解像度 (3840 x 2160) / 最大 1,000cd / m<sup>2</sup> の高輝度 / 10 ビットの色深度 / 1,000:1 の高コントラスト比、非常に広視野角を備えた 24 インチ モニターです。90% の DCI-P3 色域を含む様々な標準色域を広くサポートしています。4 つの BNC 入力コネクタ (12G-SDI 用に 2 つ、3G-SDI 用に 2 つ) と HDMI 2.0 入力 で 12G-SDI フォーマットを完全にサポートします。

## High Brightness Monitors 小型 高輝度対応モニター

9 型 12G / 高輝度対応 LCD モニター

### LUM-095G

標準価格 ¥654,500 (税抜 ¥595,000)



■外形寸法 / 質量  
寸法：223x175x60mm  
(スタンド込み：260x194.2x90mm)  
質量：約 2.14kg

パネル	
画面サイズ	9型
解像度	1920x1080(16:9)
ピクセルピッチ	0.1035x0.1035mm
色深度	16.7M color(True 8bit)
視野角	178° (H)/178° (V)
白色輝度	400nits
コントラスト比	750:1
表示エリア	198.72(H)x111.78(V)mm

刷新された 9 型 4K 対応モニター LUM-095G は、3G/6G/12G-SDI 入力 (2×3G-SDI & 2×12G-SDI) をサポートしており幅広い入力ソース (SD/HD/UHD/4K) に対応。ネイティブ 1920 x 1080 LCD を備えたこのモニターは、用途の広いモニタリングおよびフィールドプロダクションの最高のアプリケーションになります。

## Field Monitors フィールドモニター

5.5 型フル HD LCD パネル搭載 フィールドモニター

### F-5A

標準価格 ¥174,900 (税抜 ¥159,000)



■外形寸法 / 質量  
寸法：162.5x92x27.6mm(突起物含まず)  
質量：約 0.42kg

パネル	
画面サイズ	5.5型
解像度	1920x1080(16:9)
ピクセルピッチ	0.0213(W)x0.0639(H)mm
色深度	16.7M
視野角	160° (H)/160° (V)
白色輝度	500cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	1000:1
表示エリア	122.7(H)x69.0(V)mm

F-5A は、最大輝度 500nit のコンパクトで軽量の 5.5 型フル HD (1920x1080) フィールドモニターです。広い視野角と、SDI,HDMI 入出力を持ち、SDI⇄HDMI クロスコンバージョン機能を搭載しています。又、波形モニター、ベクタースコープ、オーディオレベルメーター、レンジエラー、タイムコードなどの表示機能、及びフォーカスアシストなど撮影を強力にサポートする機能を搭載しております。

7 型 高輝度対応 LCD モニター

### F-7HS

標準価格 ¥338,800 (税抜 ¥308,000)



■外形寸法 / 質量  
寸法：211x125x28.3mm  
質量：約 0.8kg

パネル	
画面サイズ	7型
解像度	1920x1200(16:10)
ピクセルピッチ	0.0787(H)x0.0787(V)mm
色深度	1.073B Colors(10bit)
視野角	160° (H)/160° (V)
白色輝度	1500nits
コントラスト比	1200:1
表示エリア	151.2(H)x94.5(V)mm

TVLogic F-7HS は、刷新された高輝度 1,500nits LCD パネルを採用 / HDR エミュレーション、また多様なカメラ LUT への対応、3D LUT インポート、ARRI メタデータが標準搭載されています。前機種よりも更にシャープネスが強化された 7 インチ FHD フィールドモニターは、すべてのプロの撮影監督、DoP、またはフォーカスプラーにフィットし、ストレスのない撮影サポートを提供します。

## Rack Mountable 多連 12G 対応モニター

5.5 型 3 連 LCD モニター

### R-5T

標準価格 ¥597,300 (税抜 ¥543,000)



パネル	
画面サイズ	5.5型
解像度	1920 x 1080 (16:9)
ピクセルピッチ	0.0213(W)×0.0639(H)mm
色深度	16.7M
視野角	160° (H)/160° (V)
輝度	500cd/m <sup>2</sup> (center)
コントラスト比	1000:1
表示エリア	122.7(H)×69.0(V)

5.5 型 解像度 1920×1080(16:9) × 3

#### ■外形寸法 / 質量

寸法：480.2×87.5×118.7mm

質量：約 2.86kg

R-5Tは最大輝度 500nit、5.5 型フル HD (1920×1080)、高級設計および性能を備えた最新ラック モニターです。解像度での高輝度に優れた画質を提供し、最大 12G-SDI および HDMI 2.0 のビデオフォーマットに対応し、スキャン、オーディオ レベルメーター、タイムコードディスプレイ、波形モニター/ベクタースコープおよび UMD (アンダーメディアディスプレイ) の専門的な機能に対応しています。

7 型 高輝度対応 LCD モニター

### R-7D

標準価格 ¥597,300 (税抜 ¥543,000)



パネル	
画面サイズ	7型
解像度	1920x1200(16:10)
ピクセルピッチ	0.07875(W)×0.07875(H)mm
色深度	16.7M Colors
視野角	160° (H)/160° (V)
輝度	500nits(center)
コントラスト比	1200:1
表示エリア	151.2(H)×94.5(V)mm

7 型 解像度 1920×1200(16:10) × 2

#### ■外形寸法 / 質量

寸法：480.8×132×50.5mm

質量：約 2.46kg

3 RU デュアル 7 型 LCD UHD 4K 対応ラックマウントモニターは、1080p60 信号の効率的なブロードキャスト モニタリングを提供するように設計されています。R-7D は、ディスプレイごとに 12G-SDI、3G-SDI 入力対応。HDMI の IN/OUT 装備、3.5mm ヘッドフォン出力、また各パネルのファームウェアおよび 3D LUT インポート用の USB 入力を備えています。各 7 型 ディスプレイは、1920 x 1200 の解像度、160° の広い視野角を備え、UHD 4K60P までモニタリングが可能です。

## Cost Effective コストパフォーマンス版

18.5 型 高輝度対応 LCD モニター

### LVM-180A

標準価格 ¥315,700 (税抜 ¥287,000)



パネル	
画面サイズ	18.5型
解像度	1920x1080(16:9)
色深度	16.7M
視野角	178° (H)/178° (V)
輝度	500cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	1000:1
表示エリア	408(H)×203(V)mm

#### ■外形寸法 / 質量

寸法：442.5×309.2×65.35mm

(スタンド込み：483.5×330.1×137.5mm)

質量：約 5.6kg

LVM-180A は、18.5 型 IPS LCD パネルを搭載した 1920x1080 のネイティブ解像度、500 nit、アップグレードされたコントラスト比、また他社 LCD モニターにはない広視野角というアドバンスを備えています。撮影現場でのモニタリングに必要な多様な機能を持ち合わせ、メーカーにて培った画像処理機能が標準装備されているコストパフォーマンスの高い LCD モニターです。

## Cost Effective コストパフォーマンス版

10 型フル HD 対応ビューファインダー LCD モニター

### F-10A

標準価格 ¥383,900 (税抜 ¥349,000)



パネル	
画面サイズ	10型
解像度	1920x1080(16:9)
ピクセルピッチ	0.11475(H)×0.11475(V)mm
色深度	16.7M
視野角	160° (H)/160° (V)
輝度	300cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	1000:1
表示エリア	220.32(H)×123.93(V)mm

#### ■外形寸法 / 質量

寸法：258x154x29.8mm

(突起物含まず)

質量：約 1.3kg

F-10A は、最大輝度 300nit の 10 型フル HD (1920×1080) フィールドモニターです。F-10A は軽量、スリムな筐体設計で HDMI 2.0、4K HDR 60p に対応し SDI、HDMI 入出力を持ち、SDI⇄HDMI クロスコンバーション機能を搭載しています。且つ、シャープネスとピーキングブースター機能を加え、より一層鮮明で鮮やかな画質をご提供します。

© IDX, IDX (ロゴ)、ENDURA, ENDURA ELITE, endura SYSTEM (ロゴ)、PowerLink, V-Lock, V-Mount, Digi-View, CAM WAVE (ロゴ)、CROSSGEAR (ロゴ) は株式会社アイ・ディー・エクス登録商標です。

お問い合わせはE-mail: idx.japan@idx.tvまたは下記にて受け付けております。◎外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## 株式会社 アイ・ディー・エクス

〒214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原6-28-11

Tel.044-850-8801 Fax.044-850-8838

◆ホームページ◆ <https://www.idx.tv/jp>

◇Facebook◇ <https://www.facebook.com/idxjapan>