

# A-CWJ-RX

## Battery adapter

CAM ~ WAVE

### 取扱説明書

このたびは、A-CWJ-RXをお買い求めいただきましてありがとうございます。A-CWJ-RXはCW-1 RXに電源を供給するためのバッテリーアダプターです。ご使用に際しては本書をよくお読みいただき、基本的な取扱い方法をご理解されたうえで、安全にお使いください。お読みになられた後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

#### 特徴

- IDX社製SSL-JVC50から電源を供給します。
  - USBからDC 5V出力します。
  - 非常時にはUSB出力でスマートフォン等に充電が可能です。
- ※CW-1の使用方法はCW-1の取扱説明書をご覧ください。

#### 仕様

- 出力電圧：DC 5V
- 入力電圧：DC 9V~6.5V
- 外形寸法：112(W)×33(H)×58(D) mm
- 重量：約85 g
- 付属品：取扱説明書 1枚 / USB-DCケーブル 1本

#### ご使用上の注意

間違った使い方をした場合、火災、感電あるいは怪我や製品故障などの重大な原因となることもあります。事故を防ぐために、下記の項目を必ずお守りください。

##### ⚠ 警告


- 分解・改造は、絶対に行わないでください。故障や破損または火災や感電事故の原因となります。
- 間違った使用機器への取付けは、故障や破損などの原因となりますので本書の取付け方法をご確認の上、正しく取付けてください。(コネクターケーブル接続の際は、ケーブルを強く引っ張らないでください)
- 本機にバッテリーおよびアダプター等を装着させる際は、奥までしっかりと正しく装着してください。正しく装着されていない場合、外れて落下し、装着物の故障や破損またはケガをするなどの原因となります。
- 直射日光の当たる場所や熱器具の近く、水に濡れる可能性のある場所や湯気・湿気・油煙・ほこりなどの多い場所での保管・設置・使用はしないでください。故障などの原因となります。
- 接続端子やプラス極とマイナス極をショートさせると、火災や感電事故などの原因となります。
- 使用中に異臭や変形・変色などがあった場合は、すぐに使用をやめてください。

##### ⚠ 注意

- 使用しない場合は必ずバッテリーを外すか、ケーブルを抜いてください。バッテリーの寿命が早まる可能性があります。
- 故障などによる点検や修理は、お買い上げ店または弊社営業部までご連絡ください。


#### 使用方法

##### ② バッテリーを取付ける



##### ① CW-1 RXとA-CWJ-RXを付属ケーブルでつなぐ

HDMIケーブル(CW-1付属品)  
※モニター側のHDMIと接続する



IDXでのサービス目的  
のみに使用します



株式会社 アイディーエクス 本社：〒214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原6-28-11

Tel: 044-850-8801 Fax: 044-850-8838 Home Page: <http://www.idx.tv> E-mail: [idx.japan@idx.tv](mailto:idx.japan@idx.tv)

※仕様及び外観は、予告なく変更することがあります。 ※製品および製品保証に関するお問い合わせは上記の弊社営業部に受け付けております。

APMK120309