NANO-V98 / CORE-N98S / NANO-V150 / NANOXLV

Micro V-Mount Li-ion Battery Pack

取扱説明書

この度はCoreSWX製 NANOシリーズバッテリーをお買い求めいただきありがとうございます。ご使用の前に本書をよくお読みいただき安全にお使いください。お読みになられた後はいつでも取り出せるところに保管してください。

安全にお使いいただくための注意

本バッテリーは取扱いを誤ると破裂、発火、発煙、発熱、漏液の恐れや性能低下、故障の原因となりますので、下記の禁止および注意事項を必ず守ってください。

⚠ 危険

・ 充電は専用充電器以外、使用しないでください。
・端子間を金属類でショートさせないでください。
・ 金属製のものと一緒に持ち運んだり保管しないでください。
・ 水に浸さないでください。電池を乾燥させ、過度な乾燥や湿度の高い環境から遠ざけてください。
・車内や直射日光の当たる場所など、過度な熱にさらされる場所に電池を放置しないでください。指定された温度範囲外では使用しないでください。
・端子に直接半田付けしないでください。
・極端な衝撃や圧力を加えたり、端子をショートさせるような物を置かないでください。
・ケースを削ったり穴を開けないでください。また分解したり改造しないでください。
・電池が破損している場合は使用しないでください。
・電池を腐食しやすい環境で使用しないでください。塩水、海水、酸、アルカリ、腐食性ガスなどで損傷することがあります。
・バッテリーセルを誤った種類に交換した場合、爆発する危険性があります。

⚠ 警告

・高温や高負荷で使用した後はケースが熱くなることがありますので注意してください。
・所定の充電時間を超えても充電が終了しない場合は直ぐに充電を中止してください。
・充電や放電中に異臭を発したり、異常な発熱や変色、変形など通常と異なる症状が見られる場合は直ぐに使用を中止してください。
・バッテリーから漏液したり異臭がした場合は、火気より離してください。
・万一漏液した場合は、直ぐにきれいな水で手と顔をよく洗ってください。
・バッテリー液が目に入った場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

⚠ 注意

・涼しく乾燥した場所で保管してください。長期間使用しない場合は、機器から取り外してください。
・帯電物や静電気の発生する場所に接触、接近させないでください。
・端子は常にきれいな状態で使用してください。

自己放電を防ぐために、本バッテリーはストレージモード（スリープモード）で出荷されています。

LEDボタンを押すとバッテリーパックが起動します。また充電して起動させることもできます。
手動でストレージモード（スリープモード）にする際は、LEDボタンを約20秒間押してください。

特 徴：

・軽量小型、マイクロサイズ

・4段階の正確なLED残量表示

・スリープ/ストレージ機能により自己放電による過放電を防ぎます。

・温度、過電流、過電圧保護

・11V-16.8V出力のP-Tap(D-Tap) x 1、USB出力(5V) x 1　を搭載しています。

放 電

- 各モデルの最大連続放電電流値を確認してご使用ください。
- メインコネクタ、P-Tap(D-Tap)、USBコネクタからの総消費電力がバッテリーの最大放電電流値を上回らないようお気をつけください。
- 高温下での放電はバッテリーの寿命を短くしますので周囲温度0℃～40℃の範囲で行ってください。

充 電

- NANOバッテリーは、CoreSWX充電器で充電するよう設計されています。他社製充電器を使用する際は㈱アイ・ディー・エクス国内営業部にお問い合わせください。
- 充電は周囲温度0℃～45℃の範囲で行ってください。10℃～35℃の環境で充電するとより効果的です。この範囲外の充電では充電容量が最大にならない場合があります。

LED 表示ガイド: NANO-V98 / CORE-N98S / NANO-V150 / NANOXLV				
残量	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
0%	OFF	OFF	OFF	OFF
10%未満	点滅	OFF	OFF	OFF
10-25%	ON	OFF	OFF	OFF
26-50%	ON	ON	OFF	OFF
51-75%	ON	ON	ON	OFF
76-100%	ON	ON	ON	ON

仕 様 :

モデル		NANO-V98	CORE-N98S	NANO-V150	NANOXLV
セル		Li-ion			
電圧		14.8V			
終止電圧		11V			
容量		98Wh	98Wh	147Wh	178Wh
最大放電電流		10A	8A	12A 連続 16Aピーク	10A
周囲温度	充電	0℃ - 45℃ (10℃ - 35℃ 推奨)			
	放電	0℃ - 40℃ (10℃ - 40℃ 推奨)			
	保管	10℃ - 35℃ (推奨)			
外形寸法 (W x H x D mm)		72×100×49	97×149×38	72×100×67	97x149x62
質量 (約 g)		545	636	703	1,088

バッテリーのリサイクルについて：
リチウムイオン電池はリサイクルが可能です。不要となったバッテリーは端子を絶縁し㈱アイ・ディー・エクス 国内営業部迄ご連絡ください。

外観および仕様は予告なく変更することがあります。

製造元：
CoreSWX LLC
91 Commercial St. Plainview
NY , 11803 USA
HP: www.coreswx.com
Tel: 516-595-7488

日本総代理店：
株式会社アイ・ディー・エクス
〒214-0021
神奈川県川崎市多摩区宿河原6-28-11
Tel:044-850-8801 Fax:044-850-8838
HP:https://www.idx.tv E-mail:idx.japan@idx.tv

2022.3