

仕様

項目		仕様
型式		IPS-2100A(PRO)
内蔵バッテリー		リチウムイオン電池
バッテリー容量		3100Wh
充放電サイクル ※6		2000 サイクル 初期容量から 85%まで低下 5000 サイクル想定 初期容量から 60%まで低下
構造	外形寸法	503mm×254mm×409mm
	重量	35kg ※付属の入力ケーブルを含まず
	冷却方式	強制空冷(冷却ファン)
	設置方法	縦置き
	防水機能	IPX3 ※7
使用環境条件	動作温度	-10~40℃
	動作湿度	20%~85%RH (ただし、結露なきこと)
	保存温度	-20~60℃
	保存湿度	20%~85%RH (ただし、結露なきこと)
入力	入力電圧	AC100V
	最大電流	15A 以下
	最大入力容量	1500W
	入力周波数	50Hz/60Hz
出力特性	出力電圧	AC100V ±10%
	定格出力電力	2100VA (連続運転) (2口合計)
	最大出力電力	3900VA (5 秒間)
	出力周波数	50Hz/60Hz±1%
	波形	正弦波
保護回路	出力保護	過負荷、短絡
	その他	バッテリー異常、温度異常
充電時間		約 3 時間

※6 バッテリー周囲温度 25℃の参考値です。

使用温度環境や使用条件により性能は変化します。

※7 充電用インレットの保護プラグを装着した状態で、出力コンセントのカバーを閉じた状態、または、専用キャップ「WF8510FK(Panasonic 製)」を挿入した状態。

●この仕様は予告無く、変更することがあります。

●バッテリー製品は特性上、使用温度環境やバッテリーの劣化具合により性能は変化します。