

製品仕様



容 量	11.1V/284.2Wh	
入 力	DC 入力	DC5V~20V/2A
	TYPE-C 入力	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A
		DC15V/3A、 DC20V/3A (60W Max)
出 力	USB (3ポート)	DC5V/6A(3ポート合計) 1ポートあたり DC5V/2.4A (Max)
	シガライター	DC9V~12.6V/10A
	TYPE-C	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A
		DC15V/3A DC20V/3A (60W Max)
	AC	100V/60Hz 定格 200W 正弦波
使用温度	-10℃~45℃	
充電温度	0℃~45℃	
寸 法	223*138*147mm	
質 量	3.2Kg	

ACアダプター

入 力	AC100V 50Hz/60Hz 70VA
出 力	DC18V 2A

充電時間

ACアダプター	8~9 時間
TYPE-C	6 時間

- IPS-300AU は定格出力が 200W で、最大出力が 230W です。
- 機器電源供給中に、 マークが点滅または、 マークが点灯した場合、設備を IPS-300AU から抜いて、挿し直してください。
- AC ON の場合、PD の出力が Max.5V/3A になります、USB の出力が Max.5V/3A になります。