



2025 年 07 月 28 日

SL-FPD バッテリーの PD 充電時の温度保護に関するご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、弊社 SL-FPD バッテリー（型式：SL-F50PD、SL-F70PD）における PD 充電時の温度保護動作について、下記のとおりご案内申し上げます。

1. 対象製品

- ・ SL-F50PD
- ・ SL-F70PD

2. 温度保護動作の概要

- ・ 対象製品を隙間なく複数台並べた状態で PD 充電を行うと、各バッテリーからの発熱が相互に影響し、内部温度が上昇しやすくなります。
- ・ 内部温度が所定の保護設定値に達すると、温度保護機構が作動し PD 充電が一時中断します。この際、LED4 個が点滅致します。
- ・ 中断により温度が低下すると、自動的に充電が再開され、LED 点滅は停止します。

3. 注意事項

- ・ 温度保護の作動は異常ではなく、製品を安全にご使用いただくための正常動作です。
- ・ 隙間なく並べたままの PD 充電を繰り返すと保護動作を繰り返す場合がございます。充電時は各バッテリー間を少なくとも 5cm 以上離していただくことで、温度保護の作動頻度を抑制できます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

何かご不明点がございましたら、弊社営業窓口までお問い合わせください。

--以上--